

Link do produktu: <https://www.3dintegrator.pl/kolo-aluminiowo-poliuretanowe-z-hamulcem-mocowaniem-na-plytke-i-podwojnym-łożyskiem-kulkowym-btau-1002-6150-p-119.html>



Koło aluminiowo - poliuretanowe z hamulcem, mocowaniem na płytke i podwójnym łożyskiem kulkowym BTAU 1002 6150

Cena brutto	109,82 zł
Cena netto	89,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BTAU 1002 6150
Producent	COLSON











Opis produktu

DANE PODSTAWOWE

Średnica koła **100 mm**.

Maksymalne obciążenie dynamiczne **250 kg**.

Koło aluminiowo-poliuretanowe to koła z wysokiej jakości odlewanym bieżnikiem poliuretanowym dodatkowo z dwoma precyzyjnymi uszczelnionymi łożyskami kulkowymi dzięki czemu koła są odporne na uderzenia boczne. Są zdolne do pracy w temperaturze od -20°C do +80°C natomiast twardość bieżnika to 92° w skali Shore A, a ich maksymalne obciążenie dynamiczne jest rozpatrywane w granicach od 250-500 kg.

			Rodzaj łożyska	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
JTAU	BTAU	FTAU								
JTAU 1002 6150			podwójne							
BTAU 1002 6150			łożysko	100	105x88	80x60	8,5	128	40	134
FTAU 1002 6150			kulkowe							250
JTAU 1252 6150			podwójne							
BTAU 1252 6150			łożysko	125	105x88	80x60	8,5	155	42,5	134
FTAU 1252 6150			kulkowe							300
JTAU 1253 6150			podwójne							
BTAU 1253 6150			łożysko	125	135x110	105x75/80	10,5	155	42,5	134
FTAU 1253 6150			kulkowe							300
JTAU 1603 6440			podwójne							
BTAU 1603 6440			łożysko	160	135x110	105x75/80	10,5	193	53	160
FTAU 1603 6440			kulkowe							500
JTAU 2003 6440			podwójne							
BTAU 2003 6440			łożysko	200	135x110	105x75/80	10,5	238	53	160
FTAU 2003 6440			kulkowe							500