

Link do produktu: <https://www.3dintegrator.pl/kolo-aluminiowo-poliuretanowe-z-mocowaniem-na-plytke-i-podwojnym-łożyskiem-kulkowym-ftau-1002-6150-p-120.html>



## Koło aluminiowo - poliuretanowe z mocowaniem na płytce i podwójnym łożyskiem kulkowym FTAU 1002 6150

Cena brutto	<b>67,08 zł</b>
Cena netto	<b>54,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>FTAU 1002 6150</b>
Producent	<b>COLSON</b>











### Opis produktu

#### DANE PODSTAWOWE

Średnica koła **100 mm.**

Maksymalne obciążenie dynamiczne **250 kg.**

Koło aluminiowo-poliuretanowe to koła z wysokiej jakości odlewanym bieżnikiem poliuretanowym dodatkowo z dwoma precyzyjnymi uszczelnionymi łożyskami kulkowymi dzięki czemu koła są odporne na uderzenia boczne. Są zdolne do pracy w temperaturze od -20°C do +80°C natomiast twardość bieżnika to 92° w skali Shore A, a ich maksymalne obciążenie dynamiczne jest rozpatrywane w granicach od 250-500 kg.

			Rodzaj łożyska	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
JTAU	BTAU	FTAU								
JTAU 1002 6150			podwójne							
BTAU 1002 6150			łożysko	<b>100</b>	105x88	80x60	8,5	128	40	134
FTAU 1002 6150			kulkowe							<b>250</b>
JTAU 1252 6150			podwójne							
BTAU 1252 6150			łożysko	<b>125</b>	105x88	80x60	8,5	155	42,5	134
FTAU 1252 6150			kulkowe							<b>300</b>
JTAU 1253 6150			podwójne							
BTAU 1253 6150			łożysko	<b>125</b>	135x110	105x75/80	10,5	155	42,5	134
FTAU 1253 6150			kulkowe							<b>300</b>
JTAU 1603 6440			podwójne							
BTAU 1603 6440			łożysko	<b>160</b>	135x110	105x75/80	10,5	193	53	160
FTAU 1603 6440			kulkowe							<b>500</b>
JTAU 2003 6440			podwójne							
BTAU 2003 6440			łożysko	<b>200</b>	135x110	105x75/80	10,5	238	53	160
FTAU 2003 6440			kulkowe							<b>500</b>