

Link do produktu: <https://www.3dintegrator.pl/kolo-aluminiowo-poliuretanowe-z-mocowaniem-na-plytke-i-podwojnym-łożyskiem-kulkowym-jtau-1002-6150-p-118.html>



Koło aluminiowo - poliuretanowe z mocowaniem na płytke i podwójnym łożyskiem kulkowym JTAU 1002 6150

Cena brutto	95,47 zł
Cena netto	77,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	JTAU 1002 6150
Producent	COLSON

Opis produktu












COLSON JTAU 1002 6150 -zestaw z kołem aluminiowo - poliuretanowym z mocowaniem na płytke i podwójnym łożyskiem kulkowym

DANE PODSTAWOWE

Średnica koła **100 mm**.

Maksymalne obciążenie dynamiczne **250 kg**.

Koło aluminiowo-poliuretanowe to koła z wysokiej jakości odlewanym bieżnikiem poliuretanowym dodatkowo z dwoma precyzyjnymi uszczelnionymi łożyskami kulkowymi dzięki czemu koła są odporne na uderzenia boczne. Są zdolne do pracy w temperaturze od -20°C do +80°C natomiast twardość bieżnika to 92° w skali Shore A, a ich maksymalne obciążenie dynamiczne jest rozpatrywane w granicach od 250-500 kg.

			Rodzaj łożyska	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
JTAU	BTAU	FTAU									
JTAU 1002 6150	BTAU 1002 6150	FTAU 1002 6150	podwójne łożysko kulkowe	100	105x88	80x60	8,5	128	40	134	250
JTAU 1252 6150	BTAU 1252 6150	FTAU 1252 6150	podwójne łożysko kulkowe	125	105x88	80x60	8,5	155	42,5	134	300
JTAU 1253 6150	BTAU 1253 6150	FTAU 1253 6150	podwójne łożysko kulkowe	125	135x110	105x75/80	10,5	155	42,5	134	300
JTAU 1603 6440	BTAU 1603 6440	FTAU 1603 6440	podwójne łożysko kulkowe	160	135x110	105x75/80	10,5	193	53	160	500
JTAU 2003 6440	BTAU 2003 6440	FTAU 2003 6440	podwójne łożysko kulkowe	200	135x110	105x75/80	10,5	238	53	160	500