

Link do produktu: <https://www.3dintegrator.pl/kolo-aluminiowo-poliuretanowe-z-mocowaniem-na-plytke-i-podwojnym-łożyskiem-kulkowym-jtau-1002-6150-p-118.html>



## Koło aluminiowo - poliuretanowe z mocowaniem na płytce i podwójnym łożyskiem kulkowym JTAU 1002 6150

Cena brutto	<b>95,47 zł</b>
Cena netto	<b>77,62 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>JTAU 1002 6150</b>
Producent	<b>COLSON</b>

### Opis produktu











**COLSON JTAU 1002 6150 -zestaw z kołem aluminiowo - poliuretanowym z mocowaniem na płytce i podwójnym łożyskiem kulkowym**

#### DANE PODSTAWOWE

Średnica koła **100 mm**.

Maksymalne obciążenie dynamiczne **250 kg**.

Koło aluminiowo-poliuretanowe to koła z wysokiej jakości odlewanym bieżnikiem poliuretanowym dodatkowo z dwoma precyzyjnymi uszczelnionymi łożyskami kulkowymi dzięki czemu koła są odporne na uderzenia boczne. Są zdolne do pracy w temperaturze od -20°C do +80°C natomiast twardość bieżnika to 92° w skali Shore A, a ich maksymalne obciążenie dynamiczne jest rozpatrywane w granicach od 250-500 kg.

			Rodzaj łożyska	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
JTAU	BTAU	FTAU		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
JTAU 1002 6150	BTAU 1002 6150	FTAU 1002 6150	podwójne łożysko kulkowe	<b>100</b>	105x88	80x60	8,5	128	40	134	<b>250</b>
JTAU 1252 6150	BTAU 1252 6150	FTAU 1252 6150	podwójne łożysko kulkowe	<b>125</b>	105x88	80x60	8,5	155	42,5	134	<b>300</b>
JTAU 1253 6150	BTAU 1253 6150	FTAU 1253 6150	podwójne łożysko kulkowe	<b>125</b>	135x110	105x75/80	10,5	155	42,5	134	<b>300</b>
JTAU 1603 6440	BTAU 1603 6440	FTAU 1603 6440	podwójne łożysko kulkowe	<b>160</b>	135x110	105x75/80	10,5	193	53	160	<b>500</b>
JTAU 2003 6440	BTAU 2003 6440	FTAU 2003 6440	podwójne łożysko kulkowe	<b>200</b>	135x110	105x75/80	10,5	238	53	160	<b>500</b>