Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 10:28

Link do produktu: https://www.3dintegrator.pl/kolo-aluminiowo-poliuretanowe-z-mocowaniem-na-plytke-i-podwojnym-lozyskiem-kulkowym-jtau-1603-6440-p-127.html



# Koło aluminiowo - poliuretanowe z mocowaniem na płytkę i podwójnym łożyskiem kulkowym JTAU 1603 6440

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **167,90 zł** |
| Cena netto | **136,50 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **JTAU 1603 6440** |
| Producent | **COLSON** |

## Opis produktu

**DANE PODSTAWOWE**

Średnica koła **160 mm.**
Maksymalne obciążenie dynamiczne **500 kg.**

Koło aluminiowo-poliuretanowe to koła z wysokiej jakości odlewanym bieżnikiem poliuretanowym dodatkowo z dwoma precyzyjnymi uszczelnionymi łożyskami kulkowymi dzięki czemu koła są odporne na uderzenia boczne. Są zdolne do pracy w temperaturze od -20°C do +80°C natomiast twardość bieżnika to 92° w skali Shore A, a ich maksymalne obciążenie dynamiczne jest rozpatrywane w granicach od 250-500 kg.

| JTAU BTAU FTAU | Rodzaj łożyska | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTAU 1002 6150<br>BTAU 1002 6150<br>FTAU 1002 6150 | podwójne łożysko kulkowe | **100** | 105x88 | 80x60 | 8,5 | 128 | 40 | 134 | **250** |
| JTAU 1252 6150<br>BTAU 1252 6150<br>FTAU 1252 6150 | podwójne łożysko kulkowe | **125** | 105x88 | 80x60 | 8,5 | 155 | 42,5 | 134 | **300** |
| JTAU 1253 6150<br>BTAU 1253 6150<br>FTAU 1253 6150 | podwójne łożysko kulkowe | **125** | 135x110 | 105x75/80 | 10,5 | 155 | 42,5 | 134 | **300** |
| JTAU 1603 6440<br>BTAU 1603 6440<br>FTAU 1603 6440 | podwójne łożysko kulkowe | **160** | 135x110 | 105x75/80 | 10,5 | 193 | 53 | 160 | **500** |
| JTAU 2003 6440<br>BTAU 2003 6440<br>FTAU 2003 6440 | podwójne łożysko kulkowe | **200** | 135x110 | 105x75/80 | 10,5 | 238 | 53 | 160 | **500** |