Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 02:52

Link do produktu: https://www.3dintegrator.pl/kolo-aluminiowo-poliuretanowe-z-mocowaniem-na-plytke-i-podwojnym-lozyskiem-kulkowym-jtau-2003-6440-p-130.html



Koło aluminiowo - poliuretanowe z mocowaniem na płytkę i podwójnym łożyskiem kulkowym JTAU 2003 6440

Cena brutto	**171,60 zł**
Cena netto	**139,51 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**JTAU 2003 6440**
Producent	**COLSON**

Opis produktu

DANE PODSTAWOWE

Średnica koła **200 mm.**
Maksymalne obciążenie dynamiczne **500 kg.**

Koło aluminiowo-poliuretanowe to koła z wysokiej jakości odlewanym bieżnikiem poliuretanowym dodatkowo z dwoma precyzyjnymi uszczelnionymi łożyskami kulkowymi dzięki czemu koła są odporne na uderzenia boczne. Są zdolne do pracy w temperaturze od -20°C do +80°C natomiast twardość bieżnika to 92° w skali Shore A, a ich maksymalne obciążenie dynamiczne jest rozpatrywane w granicach od 250-500 kg.

JTAU BTAU FTAU	Rodzaj łożyska	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JTAU 1002 6150 BTAU 1002 6150 FTAU 1002 6150	podwójne łożysko kulkowe	**100**	105x88	80x60	8,5	128	40	134	**250**
JTAU 1252 6150 BTAU 1252 6150 FTAU 1252 6150	podwójne łożysko kulkowe	**125**	105x88	80x60	8,5	155	42,5	134	**300**
JTAU 1253 6150 BTAU 1253 6150 FTAU 1253 6150	podwójne łożysko kulkowe	**125**	135x110	105x75/80	10,5	155	42,5	134	**300**
JTAU 1603 6440 BTAU 1603 6440 FTAU 1603 6440	podwójne łożysko kulkowe	**160**	135x110	105x75/80	10,5	193	53	160	**500**
JTAU 2003 6440 BTAU 2003 6440 FTAU 2003 6440	podwójne łożysko kulkowe	**200**	135x110	105x75/80	10,5	238	53	160	**500**