

Link do produktu: <https://www.3dintegrator.pl/kolo-poliamidowo-poliuretanowe-z-hamulcem-otworem-centralnymi-łożyskiem-kulkowym-bppu-1255-5000-p-164.html>



Koło poliamidowo - poliuretanowe z hamulcem, otworem centralnymi łożyskiem kulkowym BPPU 1255 5000

Cena brutto	64,84 zł
Cena netto	52,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BPPU 1255 5000
Producent	COLSON

Opis produktu

DANE PODSTAWOWE

Średnica koła **125 mm**.

Maksymalne obciążenie dynamiczne **150 kg**.

Koło poliamidowo - poliuretanowe z hamulcem i łożyskiem kulkowym











Warunki pracy w skali temperatury od -20°C, aż do +80°C.

Twardość bieżnika to 96° w skali Shore A.

Ocynkowany widelec tłoczony ze stali.

Głowica z podwójną bieżnią kulek z uszczelką. Zestaw kołowy JPPU z bieżnikiem poliuretanowym.

Poliamidowe koło z bieżnikiem poliuretanowym, z łożyskiem igiełkowym lub pojedynczym precyzyjnym uszczelnionym łożyskiem kulkowym. Poliuretanowy bieżnik w kolorze czerwonym jest wytwarzany metodą formowania wtryskowego.

 		Rodzaj łożyska	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 mm	
mocowanie na otwór		łożysko kulkowe	80	–	–	–	105	38	108	150	12
JPPU 0805 5000	BPPU 0805 5000										
JPPU 1005 5000	BPPU 1005 5000	łożysko kulkowe	100	–	–	–	128	38	128	150	12
JPPU 1255 5000	BPPU 1255 5000	łożysko kulkowe	125	–	–	–	156	41	138	150	12